

## REKAPITULACIJA OPREME

P.01	Oficina
P.02	Svetovanje
P.03	Vodja lekarne
P.04	Sprejem zdravil
P.04.1	Sprejem zdravil 2
P.05	Materialka
P.06	Magistralna receptura
P.07	Pomivalnica
P.09	Čajna kuhinja
P.10	Garderoba
P.12	Čistila
P.14	Transport, zavarovanje in montaža
P.15	Sistemiški predali
P.16	Kerrock plošče in korita
P.17	Tehnika
P.18	Svetila
P.19	Stoli
<hr/>	
Skupaj	
22%	DDV
<hr/>	
<b>Skupaj za plačilo</b>	
<hr/>	

## Splošni opis za izvajalce del

Vsak ponudnik opreme je dolžan ob ponudbi pregledati celoten projekt notranje opreme. V primeru kakršnekoli nejasnosti se je pred izdelavo ponudbe potrebno pogovoriti s projektantom.

Cene formirajte za gotove elemente z vsemi zaključki, finalnimi obdelavami in vsem okovjem.

Vse mere je potrebno preveriti na objektu.

Za vse aparature je potrebno preveriti dimenzije in upoštevati vgradne skice.

Za vse materiale je potrebno narediti vzorce in pridobiti potrditev projektanta.

Ročaji so tipski npr. Rujz design, po izbiri projektanta, okovje je tipsko.

Odmične sponse so opremljene z vgrajenimi blažilci za mehko zapiranje, npr. Blum, sistem Clip top Blumotanon.

Mehanizmi drsnih vrat so s plinskimi blažilci, visokokakovostni in omogočajo lahko odpiranje in zapiranje vrat, brez zatikanja.

Vse police v elementih, steklene oz. lesene, so premične.

Nosilne kovinske konstrukcije (retropulti, predelne stene) morajo biti prašno lakirane z epoksi smolami (vidni in skriti deli). Dimenzionirane morajo biti na zadostno nosilnost, da ne pride do povešanja (steklena drsna vrata) in čvrsto vpete med nosilne elemente. Kjer je konstrukcija vpeta med AB strop in pod, mora biti zaradi prilagajanja razlik v višini prostora teleskopsko izdelana.

Vse steklo v pohištvu je prozorno, float kakovosti ali jedkano.

Fiksni predalniki in predalniki na kolesih so opremljeni s centralnim zaklepanjem in vložkom za drobni pisarniški pribor.

## Oficina, svetovanje

Pohištvo bo izdelano iz kombinacije materialov - po potrditvi projektanta.

laminat Egger W1001 ST9

laminat Egger U9631 ST9

mediapan, pokrivno lakiran belo, RAL 9003

Vsi elementi so ploskovno in robno oblepljeni z laminatom z obarvanim jedrom. Ličnice predalov bodo izdelane iz mediapana, s profiliranim ročajem po detajlu, pore zapolnjene s polnilnim nanosom, lakirane s temeljnim in pokrivnim PU lakom RAL 9003, belo. Površine morajo biti predhodno obrušene z gr. 180 in 3x lakirane, z vmesnim brušenjem gr. 280.

Robovi plošč bodo oblepljeni z ABS trakom, kroženi v radiju 2 mm.

Obloge sten imajo poudarjene spoje - plošče so robno oblepljene z laminatom, robovi pobrani 1 mm.

Korpusi predalnikov in zaprtih omar bodo izdelani v iveralu ali lesnem dekorju po izbiri arhitekta. Robovi bodo oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, kroženimi v r=2 mm.

Podnožja retropultov so zakrita z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali vodoodporne vezane plošče, oblepljene z enobarvnim laminatom, po izbiri arhitekta.

Predali so sistemski, npr. Willach, opremljeni z notranjimi delilci.

Pulti in retropulti morajo biti na stiku s tlami tesnjeni s prozorno trajnoelastično tesnilno maso. Tesnjenje mora biti izvedeno skrbno, z zaščitnim trakom je potrebno zaščititi pohištvo in tla.

## Spremljajoči prostori

Pohištvo bo izdelano iz kombinacije iveralov, barve po izbiri projektanta.

Robovi bodo oblepljeni z 2 mm ABS nalimki, kroženimi v  $r=2$  mm.

Vse mizne plošče in krovne plošče omaric bodo oblepljene z laminatom po izbiri projektanta.

Viseče omarice bodo montirane na sistemske obešalne letve, obešalno okovje bo pritrjeno na stranice omar, z možnostjo nastavitvev po višini in globini.

Pohištvene ključavnice morajo biti sistemske, v posameznem prostoru mora 1 ključ odkleniti vse ključavnice (razen v garderobi).

Predali, ki niso sistemski lekarniški, so leseni opremljeni s sistemom vodil za mehko zapiranje, s polnim izvlekom in integriranim blaženjem, npr. Blum, Movento.

Podnožja pultov so regulirne nogice, zakrite z maskami, ki so izdelane iz masivnega lesa ali vodoodporne vezane plošče, oblepljene z ustreznim laminatom, s prozornim talnim tesnilnim profilom iz umetne mase.

Kovinska podnožja pultov so iz sistema H, iz kovinskih pohištvenih cevi, z nivelirnimi nogicami.

Pulti v magistralni recepturi, pomivalnici in čajni kuhinji so debeline 30 mm, izdelani iz kerrock plošč debeline 12 mm, po izbiri projektanta. Plošče imajo ob stenah izdelane 4 cm zavihke, monolitno zlepljene s pultno ploščo. Stik plošče in zavihka je krožen v radiju 20 mm. Kerrock stenska obloga, je monolitno spojena z zavihkom pultne plošče. Kerrock plošče morajo biti kakovostno brušene z granulacijami 100, 200, 300, 400, 600, in polirane z diamantno gobico 1000.

### P.01      **Oficina**

1.1.a      Retropult - **spodnji nivo** sestavlja 11 korpusov za sistemske predale, dim. 62×60×62 cm, z ličnicami predalov, ki so zgoraj profilirane v ročaj (glej detajl). Celotni niz prekriva krovna plošča, dim. 666×60×3 cm, oblepljena z laminatno oblogo.

b.          **Zgornji del** retropulta je z lesenimi stranicami predeljen na 9 segmentov: 5 segmentov s po 5 steklenimi jedkanimi policami, dim. 77-90×29×155 cm; 2 niši za vgradnjo ekranov, dim. 79×14×155 cm; 2 segmenta s po 3 policami in z odprtino za izhodni pladenj avtomatskega skladišča, dim. 38×29×155 cm. V ceni je potrebno upoštevati tudi alu maski (okvirja) 2 izvodov iz robotskega skladišča, prašno barvane v barvi po izbiri projektanta.

c.          Retropult obkroža **portal** monolitnega izgleda, ki ga sestavljajo: 2 stebra, dim. 25×78×220 cm in horizontalna ter vertikalna stropna obloga, dim. 716×48×55 cm, na ustrezni podkonstrukciji.

kpl      1

- 1.2.a **Niz omar**, dim. 110×24×90+130+55, s policami, do višine 90 cm zaprt z vrati (odpiranje na potisk), zgoraj odprt, s stropno zaporo na ustrezni podkonstrukciji.
- b. **Obloga stene** do hladilnih omar 5.3, dim. 18×275 cm, na ustrezni podkonstrukciji
- c. Horizontalna in 2 vertikalni **stropne zapore** nad prehodom, dim. 131×77×55 cm, na ustrezni podkonstrukciji.
- d. Steklena, jedkana in kaljena **drsna vrata**, dim. 78×220×1 cm, opremljena s kakovostnim drsnim okovjem, s plinskimi blažilci v obeh skrajnih položajih (gladko odpiranje in zapiranje, brez zatikanja) in z obojestranskim ročajem. Vodilo in drsni mehanizem so skriti za oblogo.
- e. **Obloge špalet**, dim. 15×6×220 cm, 22×6×220 cm in 77×15×6 cm.
- f. **Obloga stene**, dim. 64×550+55 cm in 73×6+55 cm, na ustrezni podkonstrukciji kpl 1
- 1.3.a Prodajne police - **spodnji nivo** sestavljata 2 korpusa za sistemske predale, dim. 80×50×45 cm, z ličnicami predalov, ki so zgoraj profilirane v ročaj (glej detajl). Prekriva ju krovna plošča, dim. 164×50×2 cm.
- b. **Zgornji nivo** sestavlja močna kovinska podkonstrukcija (vpeta med AB strop in pod), izdelana iz kvadratnih pohištenih cevi, dim. 40×40 mm. Na kovinsko podkonstrukcijo so vijачeni leseni morali, ki služijo za izravnavo nivoja stojk in kot osnova za pritrjevanje obloge, dim. 222×264 cm, z ojačanimi utori, v katere je vstavljenih 6 konzolnih (brez vidnih konzol) steklenih jedkanih polic, dim. 164×31×1 cm.
- c. Prodajne police obkroža **portal**, na ustrezni podkonstrukciji, z vgrajenimi led svetilkami ob straneh in zgoraj. Tvorijo ga prednja obloga, debeline 40 mm, dim. 17×275 cm; notranja stranska obloga, dim. 25×262 cm; vertikalna stropna obloga, dim. 191×4×17 cm in horizontalna stropna obloga, dim. 224×23 cm; vse na ustrezni podkonstrukciji. kpl 1
- 1.4.a Prodajne police - **spodnji nivo** sestavljata 2 korpusa za sistemske predale, dim. 80×50×45 cm, z ličnicami predalov, ki so zgoraj profilirane v ročaj (glej detajl), prekrivata ju 2 krovni plošči, dim. 80×50×2 cm, ter omarica z 2 policama in vrati (odpiranje na potisk), dim. 41×46×90 cm, s krovno ploščo, debeline 40 mm.

- b. **Zgornji nivo** sestavlja močna kovinska podkonstrukcija (vpeta med AB strop in pod), izdelana iz kvadratnih pohoštvnih cevi, dim. 40×40 mm. Na kovinsko podkonstrukcijo so vijlačeni leseni morali, ki služijo za izravnavo nivoja stojk in kot osnova za pritrjevanje obloge, dim. 317×264 cm, z ojačanimi utori, v katere je vstavljenih 2 x 6 konzolnih (brez vidnih konzol) steklenih jedkanih polic, dim. 80×31×1 cm.
- c. Nad omarico je na oblogo nalepljeno **ogledalo**, dim. 41×127 cm, ki je prekinjeno s polico, dim. 41×31×4 cm, vstavljeno v ojačan utor obloge.
- d. Prodajne police obkroža **portal**, na ustrezni podkonstrukciji, z vgrajenimi led svetilkami ob straneh in zgoraj. Tvorijo ga prednja obloga, debeline 40 mm, dim. 17×275 cm; notranja stranska obloga, dim. 25×262 cm; zunanji stranski oblogi, dim. 35+10×275 cm; vertikalna stropna obloga, dim. 286×4×17 cm in horizontalna stropna obloga, dim. 319×23 cm; vse na ustrezni podkonstrukciji. kpl 1
- 1.5 Izdajni pult, dim. 233×73-85×100-119 cm, s 30 mm debelo pultno ploščo. **Fasada pulta** je ravna, v dveh delih, zgornji del je naložen čez spodnjega. Za robom je skrita vgrajena led svetilka, ki osvetljuje spodnji del fasade. Zgornji del fasade je spojen s pultno ploščo pod kotom 45°. Med stranico in pultno ploščo ter zgornjim delom fasade je 20 mm senčna fuga. V ojačan utor fasade je vstavljena steklena, jedkana **odlagalna polica**, dim. 76×22×1 cm, s četrtkrožnim vogalom (r=10 mm). Monitor zakriva **vitrina**, dim. 72×17×64 cm, vgrajena v fasado pulta, z 2 steklenima, jedkanima policama (d=10 mm). Pult sestavljajo 3 korpusi s sistemskimi predali in predalom za vrečke s polovično ličnico ter delno zaprta omarica s prostorom za računalnik, koš za papir in predal za denar z masko. Ličnice predalov so globoko vzdolžno profilirane za prijem, brez ročajev. kpl 3

1.6	Niz vitrin, dim. 244×52×30-55-180 cm - spodnji nivo sestavljajo 3 korpusi za sistemske predale, dim. 80×50×30 cm, z ličnicami predalov in krovno ploščo. Zadnjo stran predalnikov prekriva hrbtišče, dim. 244×15×60 cm, ki sega do prve police vitrine. Vitrinski del je vijačen na hrbtišče, s stranicami predeljen na 3 dele. Stranice, strop in hrbet so prozorni, kaljeni; police so jedkane.	kpl	1
1.7	Gondola, dim. 107×62×130 cm, na kolesih (nosilnost vsakega kolesa 80 kg). V ojačane utore sredinskega hrbtišča so z obeh strani vstavljene po 4 steklene, jedkane police (d=10 mm), s četrtkrožnim vogalom (r=10 mm). Stranica je umaknjena za 25 cm. V poglobljeni del stranice so pritrjeni lamelni profili npr. VKF Renzel (v barvi po izboru projektanta), z obešali, policami in košarami (po izboru investitorja - v vrednosti 60 EUR). Lamelni profili morajo biti poravnani s stranico - v istem nivoju.	kpl	3
1.8	Klop, dim. 142×45×45 cm, škatlaste konstrukcije, z vseh strani in zgoraj tapecirana v usnju (po izbiri arhitekta), podloženem s tapetniško vato in peno (glej detajle). Podnožje je z vseh strani umaknjeno za 7 cm; s hrbtiščem (naslonom), dim. 100×17×90 cm, monolitnega izgleda (vsi spoji pod kotom 45°).	kpl	1
<b>P.02</b>	<b>Svetovanje</b>		
2.1	Predelna stena, dim. 295×10×275 cm, sestavljena iz vertikalne in horizontalne kovinske podkonstrukcije in lesenih oblog. Prostor zapirajo steklena, jedkana in kaljena drsna vrata, dim. 85×220×1 cm, opremljena s kakovostnim drsnim okovjem, s plinskima blažilcema v obeh skrajnih položajih (gladko odpiranje in zapiranje, brez zatikanja), in z obojestranskim ročajem.	kpl	1
2.2.	Steklena, jedkana in kaljena predelna stena, dim. 210×1×275 cm, v minimalnih steklarskih alu profilih, s steklenimi, jadvanimi in kaljenimi drsnimi vrati, dim. 96×275 cm, opremljenimi s kakovostnim drsnim okovjem, s plinskima blažilcema v obeh skrajnih položajih (gladko odpiranje in zapiranje, brez zatikanja), in z obojestranskim ročajem. Nosilec in vodilo sta zakrita z alu masko.	kpl	1

2.3	Predelna stena, dim. 116×14×275 cm, s kovinsko podkonstrukcijo in lesenimi oblogami. Stranske obloge so spojene pod kotom 135°. Obloga proti oficini ima vgrajene lamelne profile npr. VKF Renzel (v barvi po izboru projektanta), z obešali, policami in košarami (po izboru investitorja - v vrednosti 60 EUR). Lamelni profili morajo biti poravnani z oblogo - v istem nivoju. Nad njimi sta oglasna tabla in prostor za pritrditev ekrana.	kpl	1
2.4	Steklena, jedkana in kaljena predelna stena, dim. 113×1×275 cm in 25×1×207 cm (nad okensko polico), vse v minimalnih steklarskih alu profilih.	kpl	1
2.5	Mizica, dim. 115×60×75 cm, s četrtkrožnima vogaloma, konzolno vpeta v oblogo, s kovinsko podporno nogo in horizontalnim mostiščnim profilom.	kpl	1
2.6	Niz odprtih omaric, dim. 151×40×55 cm, s policami, pod mizo zaprt.	kpl	1
2.6.a	Obloga stene, dim. 153×202 cm, na ustrezni podkonstrukciji, z odprtima visečima omaricama, dim. (2×) 93×29×23 cm	kpl	1

### **P.03 Vodja lekarne**

3.1	Pisalna miza, dim. 180×75×75 cm, z leseno stranico (d=40 mm) in mostiščnim ojačitvenim profilom, sloni na nizu omaric, dim. 174×50×75 cm, s policami, vrati s ključavnicama, kotno zaporo in krovno ploščo, dim. 135×51×3 cm. V nizu omaric je visok predalnik s centralnim zaklepanjem. Mizna plošča in krovne plošče so oblepljene z lamintaom.	kpl	1
3.2	Niz omaric, dim. 304×40×75 cm, s policami, vrati s ključavnicami in krovno ploščo (d=30 mm).	kpl	1
3.3.a	Klop, dim. 87×43×45 cm, škatlaste konstrukcije, z vseh strani in zgoraj tapecirana v usnju (po izbiri arhitekta), podloženem s tapetniško vato in peno (glej detajle). Podnožje je z vseh strani umaknjeno za 7 cm;	kpl	1
3.3.b	Mizica, dim. 60×60×75 cm, na sredinski nogi kvadratnega preseka (60/60 mm), s talno ploščo dim. 40×40 cm. Mizna plošča je oblepljena z laminatom.	kpl	1

3.4	Niz omar, dim. 200×45×135+135 cm, s policami in vrati s ključavnicami in ročaji.	kpl	1
3.5	Steklena, jedkana in kaljena krilna sobna vrata, dim. 80×210×1 cm, s kovinskim podbojem s tesnili, z obojestransko kljuko in ključavnico, z visokokakovostnimi odmičnimi sponami.	kpl	1
<b>P.04</b>	<b>Sprejem zdravil</b>		
4.1	Omara za OVS omaro, dim. 64×60×260 cm, spodaj odprta, z masko nad OVS omaro, zgoraj s policami in vrati s ključavnico ter stropno zaporo. Hrbet omare je umaknjen (odzračevalna cev poteka za hrbtom).	kpl	1
<b>P.04.1</b>	<b>Sprejem zdravil 2</b>		
4.1.1.a	Niz omar, dim. 240×62×220 cm. Strop spodnjih omaric je podprt s kovinsko okvirno konstrukcijo, varjeno iz pohištenih cevi (30/30 mm). Na spodnji omarici je vijačen niz zgornjih omaric s policami.	kpl	1
4.1.1.b	Pult, dim. 184×60×90 cm, na kovinskem podnožju, z obešenim predalnikom s 4 predali. Pultna plošča je oblepljena z laminatom. Prednji rob plošče je debeline 60 mm in zakriva kovinsko mostiščno konstrukcijo pulta.	kpl	1
4.1.1.c	Niz visečih omaric, dim. 184×32×70 cm, s policami, vrati s ključavnicami in vgrajeno led svetilko. Do pultne plošče poteka obloga stene, dim. 184×60 cm	kpl	1
<b>P.05</b>	<b>Materialka</b>		
5.1	Niz omar, dim. 220×60×255 cm, s policami. Nad omaro je montirana stropna zapora.	kpl	1
5.2	Niz omar (tlorisno kotne), dim. 163×60×255 cm, s policami. Nad omaro je montirana stropna zapora, na desni strani je stenska zapora (oboje na ustrezni podkonstrukciji)	kpl	1
5.3.a	Niz omar, dim. 333×60×210 cm, sestavljajo niša za hladilni omari, omara s policami in vrati do višine 90 cm in omara za varnostni omari s policami in vrati s ključavnico.	kpl	1



5.3.b	Niz nastavkov omar, dim. 333×60×62, s policami in vrati.	kpl	1
5.4	Niz odprtih omar, dim. 142+30×45+45×220 cm, s policami - razporeditev po načrtu.	kpl	1
5.5.a	Niz odprtih omar, dim. 142×35×220 cm, s policami.	kpl	1
5.5.b	Čelna odprta omara, dim. 70×31×220 cm, s policami.	kpl	1
5.5.c	Niz omaric, dim. 95×31×75+37 cm, s policami in vrati, zgoraj odprt in brez hrbtišča.	kpl	1
5.5.d	Pisalna miza, dim. 142×80×75 cm, vpeta med omarice. Mizna plošča je oblepljena z laminatom.	kpl	1
5.5.e	Niz visečih omaric, dim. 142×33×65 cm, s policami in vgrajeno led svetilko ter obloga hrbtov omar, dim. 142×154 cm.	kpl	1
5.5.f	Omarica pod mizo, dim. 80×35×72 cm, s policama, vrati in zaporo z montiranimi vtičnicami.	kpl	1
5.5.g	Odprta omarica ob mizi, dim. 50×35×72 cm, s polico in krovno ploščo (d=30 mm)	kpl	1
5.6.a	Niz omaric, dim. 355×35×90 cm, in niz dim. 270×60×90 cms policami in vrati. Omarice, ki so širine nad 80 cm morajo imeti vmesne stranice zaradi nosilnosti polic.	kpl	1
5.6.b	Niz odprtih nastavkov omaric, dim. 100+270+55×33×130 cm, s policami.	kpl	1

## **P.06      Magistralna receptura**

6.1.a	Kotni pult, dim. 180+156×60×90 cm, sestavljajo omarica z 2 policama, predalom in vrati; 2 predalnika; kotna omarica z 2 policama, predalom in vrati; omarica z 2 policama, vrati, zaporo in prostorom za vgradnjo steklokeramične plošče; omarica s polico, vrati in prostorom za vgradnjo pomivalnega korita.	kpl	1
-------	--	-----	---

6.1.b	Niz visečih kotnih omaric, dim. 204+189×30×70 cm, s policami, vrati, vgrajenima led svetilkama, prostorom za vgradnjo nape (dimenzije omarice je potrebno prilagoditi napi!) ter zaporo odvodne cevi, dim. 50×30×40 cm. Nedostopni kotni del je potrebno spodaj in zgoraj fiksno zapreti.	kpl	1
6.2.a	Pult, dim. 250×30-48×90 cm, sestavljajo omarice s po 2 policama in vrati.	kpl	1
6.2.b	Niz visečih omaric, dim. 160×30×70 cm, s po 2 policama in vrati.	kpl	1
6.2.c	Odprta omara, dim. 90×48×130 cm, s policami, postavljena na pult.	kpl	1
6.3	Odprtina v steni je zaprta z drsnimi vrati iz prozornega kaljenega stekla, dim. 60×60 cm, na kakovostnem drsnem vodilu. Odprtina je v celoti oblečena s kerrock oblogo, spojeno s stenskimi oblogami in pultno ploščo v pomivalnici.	kpl	1

## **P.07 Pomivalnica**

7.1.a	Pult, dim. 120+103×60×90 cm, sestavljajo omarica s polico, vrati in prostorom za vgradnjo pomivalnega korita; omarica s predalom in prostorom za vgradnjo suhega sterilizatorja; ter fiksna zapora na levi strani.	kpl	1
7.1.b	Niz visečih omaric, dim. 154×30×70 cm, s policami, vrati, fiksno zaporo in vgrajeno led svetilko.	kpl	1
7.2	Steklena, jedkana in kaljena predelna stena, dim. 80+42+50×1×260 cm, v minimalnih steklarskih alu profilih, s steklenimi, jadkanimi in kaljenimi krilnimi vrati, dim. 75×260 cm, s kovinskim podbojem s tesnili, z obojestransko kljuko in ključavnico, z visokokakovostnimi odmičnimi sponami.	kpl	1

## **P.09 Čajna kuhinja**

9.1.a	Pult, dim. 160×60×90 cm, sestavljajo omarica s polico, vrati in prostorom za vgradnjo pomivalnega korita; prostor za vgradnjo hladilnika z ličnico in predalnik s 4 predali.	kpl	1
-------	--	-----	---

9.1.b	Niz visečih omaric, dim. 160×30×70+40 cm, s policami, vrati, stropno zaporo, prostorom za vgradnjo nape in mikrovalovne pečice. Dimenzije je potrebno prilagoditi vgradnim aparatom!	kpl	1
9.1.c	Obloga stene, dim. 160×60 cm	kpl	1
9.2.a	Mizica, dim. 110×70×75 cm, na 2 sredinskih samostoječih nogah, preseka 60/60 mm, s talno ploščo 400/400 mm. Mizna plošča je kerrock (opisano pri kerrock ploščah).	kpl	1
9.2.b	Klop, dim. 160×45×45-75 cm, sedežni del in naslon sta tapecirana v usnju po izbiri	kpl	1

## **P.10 Garderoba**

10.1	Garderobna omara, dim. 38×60×215 cm, zaprta z vrati s cilindrično ključavnico. Opremljena je z 2 policama, ki sta zaradi prezračevanja spredaj umaknjeni za 4 cm, tako kot strop. Vmesna predelna stena visi na palici za obešalnike in pregrajuje omaro na 2 dela. Stranici sta zaključeni z inoks kovinskima profiloma 20×40 mm zaradi mokrega čiščenja.	kpl	9
10.2	Pult nad pralnim in sušilnim strojem, dim. 130×60×90 cm, sloni na 3 stranicah. Pultna plošča je oblepljena z laminatom.	kpl	1

## **P.12 Čistila**

12.1	Odprta viseča omarica, dim. 96×35×95 cm, s policami, z vmesno stranico zaradi nosilnosti polic	kpl	1
------	--	-----	---

## **P.14 Transport, zavarovanje in montaža**

1.	Transport, zavarovanje in montaža	kpl	1
----	-----------------------------------	-----	---

## **P.15 Sistemski predali**

1.	Sistemski predali, npr. Willach, v retropultu (11 stolpov), prodajnih vitrinah (4 predali), pultih (9 stolpov), vitrini (3 predali), kompletno s 1000 delilci.	kpl	1
----	--	-----	---

## P.16 Kerrock plošče in korita

1.	Kerrock plošče v barvi po izbiri projektanta, debeline 30 mm, s 4 cm zaključnim robom ob	m <sup>1</sup>	10,6
2.	Kerrock obloge sten, debeline 12 mm, višine do 60 cm, z izvrtinami za vtičnice.	m <sup>1</sup>	12,2
3.	Kerrock pomivalno korito s sifonom in odcejalnikom.	kos	3
4.	Kerrock plošča, dim. 110×70×3 cm, vsi robovi obdelani.	kos	1

## P.17 Tehnika

Vsa tehnika je mišljena z montažo, brez priključitve.

Za vso navedeno opremo, stroje in naprave je potrebno pred nabavo in vgradnjo pridobiti potrditev naročnika, preveriti dimenzije, smeri odpiranja,

1.	Predal za denar z možnostjo povezave na računalnik, s ključem, npr. Posifleks CR 4100.	kpl	3
2.	Omara za vnetljive snovi, dim. 59×50×60 cm, npr. Asecos, VBF.60.59.5-T, z ustreznim	kpl	1
3.	Ognjevarna varnostna omara, npr. Lloyd 800,	kpl	1
4.	Sef, dim. 44×38×34 cm	kpl	1
5.	Polovična steklokeramična kuhalna plošča, npr. Bosch, PKF375FP1E	kpl	1
6.	Polovična indukcijska kuhalna plošča, npr. Bosch, PIB375FB1E	kpl	1
7.	Vgradna kuhinjska napa, npr. Bosch	kpl	1
8.	Suhi sterilizator, npr. Memmert, SNE 200.	kpl	1
9.	Vgradna mikrovalovna pečica, npr. Bosch, BFL634GS1	kpl	1

10.	Sušilni stroj, npr. Bosch, WTW85550BY	kpl	1
11.	Pralni stroj, npr. Bosch, WAW24460EU	kpl	1
12.	Vgradni hladilnik, npr. Bosch, KUL15A65	kpl	1
13.	Koš za papir, npr. Inko, RAL 9006, iz	kos	3
14.	Posoda za dežnike, npr. Dežko, iz perforirane pločevine, RAL 9006.	kos	2
15.	Inox koš s pokrovom na pedal za WC.		
		kos	1
15.	Koš za papir v izdajnem pultu, iz perforirane pločevine, dim. 40×40×40 cm, barvan srebrno sivo, RAL 9006 (preverite prostor poleg računalnika)	kos	3

### **P.18 Svetila**

Mišljena je dobava svetil, priprava odprt in izvrtin, z montažo in priključitvijo.

1.	Dobava in montaža vgradnega svetlobnega LED traku, z napajalnimi kabli položenimi ognjevarno v opremi in priklopom na napajalnik. AL profil dim. 17,5×7 mm, opalni pokrov PMMA, LED trak 9,6 W/m, 3000 K, topla bela, 120 LED/m, 12V DC, 700 lm/m 2,33 m <sup>1</sup>	kpl	3
2.	Dobava in montaža vgradnega svetlobnega LED traku, z napajalnimi kabli položenimi ognjevarno v opremi in priklopom na napajalnik. AL profil dim. 17,5×7 mm, opalni pokrov PMMA, LED trak 19,2 W/m, 3000 K, topla bela, 120 LED/m, 12V DC, 1000 lm/m		
	1,00 m <sup>1</sup>	kpl	1
	1,42 m <sup>1</sup>	kpl	2
	1,76 m <sup>1</sup>	kpl	1
	1,84 m <sup>1</sup>	kpl	1
	1,95 m <sup>1</sup>	kpl	1
	2,62 m <sup>1</sup>	kpl	2
	2,90 m <sup>1</sup>		
		kpl	1

3.	Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s priklopom na pripravljen priključek I: 100-240 VAC, O: 40 W, 12 VDC	kos	6
4.	Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s priklopom na pripravljen priključek I: 100-240 VAC, O: 60 W, 12 VDC	kos	1
5.	Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s priklopom na pripravljen priključek I: 100-240 VAC, O: 100 W, 12 VDC	kos	1
6.	Dobava in montaža LED pretvonika, komplet s	kos	1

**P.19 Stoli**

1.	Vrtljiv fotelj, npr. Nobis, Ergonomik GPU, s sivim podnožjem (RAL 9006), z gumiranimi kolesi za trde pode, tapeciran v usnju po izbiri projektanta.	kos	2
2.	Konferenčni stol, npr. Nobis, Ergonomik KS, s sivim podnožjem (RAL 9006), tapeciran v usnju po izbiri projektanta.	kos	4
3.	Stol, npr. Ergoles, Ana, tapeciran v regeneriranem usnju po izbiri arhitekta, sivo podnožje.	kos	2